

FILTRES RECUPERATEURS PEINTURE EDRIZZI® VARIO FINE



EDRIZZI®

GENERALITES

LES TROIS TYPES D'EDRIZZI® VARIO SONT LE RÉSULTAT D'UN DÉVELOPPEMENT POURSUIVI SUR DE NOMBREUSES ANNÉES ET D'UN ÉCHANGE INTENSIF AVEC L'INDUSTRIE DU VERNISSAGE. ILS REMPLACENT LE SYSTÈME EDRIZZI® AUTOMOTIVE UTILISÉ JUSQU'À MAINTENANT. L'UTILISATION DU CARTON ONDULÉ, QUI CONSTITUE UNE BARRIÈRE ANTIINCENDIE, REND LE SYSTÈME EDRIZZI® VARIO SÛR, STABLE DANS SON APPLICATION. LES TROIS SOLUTIONS SOUTIENNENT LES PROPRIÉTÉS DES DIFFÉRENTS TYPES DE VERNIS ET DE COLLES POUR L'ABSORPTION. VARIO FINE EST APPLIQUÉ PARTOUT OÙ L'EDRIZZI® VARIO MEDIUM ÉPROUVÉ ATTEINT SES LIMITES EN TERMES DE DEGRÉ DE SÉPARATION. DES EXEMPLES D'APPLICATION SONT LES CLOCHES À HAUTE ROTATION, LES VERNIS À BASE DE SOLVANT À PARTICULES TRÈS FINES, LES SYSTÈMES SÉCHANT RAPIDEMENT ET LES NANO-VERNIS.

CHASSIS DE CONFINEMENT	CARTON ONDULÉ
SEPARATEUR	CARTON ONDULÉ
CAPACITÉ D'ABSORPTION	JUSQU'À 100 kg/m ²
DEGRÉ DE SÉPARATION	JUSQU'À 97 %
DÉBIT VOLUMIQUE THÉORIQUE	2000-3000 m ³ /m ² h
VITESSE D'ÉCOULEMENT RECOMMANDÉE	0,25-2 m/s
DIFFÉRENCE DE PRESSION INITIALE SELON LE DÉBIT VOLUMIQUE THÉORIQUE	ED300VF: 105 Pa
	ED500VF: 110 Pa
STABILITÉ DE L'HUMIDITÉ	100 -150 g/m ² en 30 min. après Coop
COMPORTEMENT EN CAS D'INCENDIE	DIN4102, catégorie de matériau de construction B1 : résistant au feu
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR B LONGUEUR T ÉPAISSEUR CELLULE	

Référence dessin:

vefim_edrizzi

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE	POIDS A VIDE (g)
		H	B	T		
ED300VF/S*	a.r.	500	500	300	jusqu'à 80°C	1406
ED500VF/S*	a.r.	500	500	500	jusqu'à 80°C	2153
ED300VF/M**	a.r.	500	500	300	jusqu'à 80°C	1406
ED500VF/M**	a.r.	500	500	500	jusqu'à 80°C	2153

* S = le filtre est fourni démonté afin de réduire les encombrements dans le transport

** M = le filtre est fourni déjà monté

- Matériel normalement en magasin

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione

www.vefim.it

Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95

Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it