

# FILTRES RECUPERATEURS PEINTURE EDRIZZI® VARIO MEDIUM



# EDRIZZI®

## GENERALITES

LES TROIS TYPES D'EDRIZZI® VARIO SONT LE RÉSULTAT D'UN DÉVELOPPEMENT POURSUIVI SUR DE NOMBREUSES ANNÉES ET D'UN ÉCHANGE INTENSIF AVEC L'INDUSTRIE DU VERNISSAGE. ILS REMPLACENT LE SYSTÈME EDRIZZI® AUTOMOTIVE UTILISÉ JUSQU'À MAINTENANT. L'UTILISATION DU CARTON ONDULÉ, QUI CONSTITUE UNE BARRIÈRE ANTIINCENDIE, REND LE SYSTÈME EDRIZZI® VARIO SÛR, STABLE DANS SON APPLICATION. LES TROIS SOLUTIONS SOUTIENNENT LES PROPRIÉTÉS DES DIFFÉRENTS TYPES DE VERNIS ET DE COLLES POUR L'ABSORPTION. L'EDRIZZI® VARIO MEDIUM CONSTITUE LA SOLUTION POUR LA MAJEURE PARTIE DES MATÉRIAUX DE SURFACE ET A ÉTÉ TESTÉ DEPUIS 2003 DANS TOUTES LES BRANCHES ET EST UTILISÉ AVEC SUCCÈS.

CHASSIS DE CONFINEMENT	CARTON ONDULE
SEPARATEUR	CARTON ONDULE
CAPACITÉ D'ABSORPTION	JUSQU'À 100 kg/m <sup>2</sup>
DEGRÉ DE SÉPARATION	JUSQU'À 97 %
DÉBIT VOLUMIQUE THÉORIQUE	2000-3000 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h
VITESSE D'ÉCOULEMENT RECOMMANDÉE	0,25-2 m/s
DIFFÉRENCE DE PRESSION INITIALE SELON LE DÉBIT VOLUMIQUE THÉORIQUE	ED300VF: 68 Pa
	ED500VF: 88 Pa
STABILITÉ DE L'HUMIDITÉ	100 –150 g/m <sup>2</sup> en 30 min. après Coop
COMPORTEMENT EN CAS D'INCENDIE	DIN4102, catégorie de matériau de construction B1 : résistant au feu
LEGENDE DIMENSIONS	
<b>H</b> HAUTEUR <b>B</b> LONGUEUR <b>T</b> ÉPAISSEUR CELLULE	

Référence dessin: vefim\_edrizzi

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE	POIDS A VIDE (g)
		H	B	T		
ED300VM/S*	a.r.	500	500	300	jusqu'à 80°C	1124
ED500VM/S*	a.r.	500	500	500	jusqu'à 80°C	1892
ED300VM/M**	a.r.	500	500	300	jusqu'à 80°C	1124
ED500VM/M**	a.r.	500	500	500	jusqu'à 80°C	1892

\* S = le filtre est fourni démonté afin de réduire les encombrements dans le transport

\*\* M = le filtre est fourni déjà monté

- Matériel normalement en magasin

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it