

PREFILTRAZIONE

PF1-A 100



PR - G2

GENERALITÀ

LE MEDIE FILTRANTI SINTETICHE (SERIE PF) SONO REALIZZATE UTILIZZANDO FIBRE DI POLIESTERE DI PRIMA QUALITÀ, DI VARIA DANARATURA E LUNGHEZZA; POSSONO ESSERE LEGATE TRA LORO MEDIANTE RESINATURA OPPURE FUSIONE DETTA ANCHE TERMOLEGATURA. SONO TUTTE A DENSITÀ PROGRESSIVA NEL SENSO DELLA DIREZIONE DELL'ARIA, IL CHE ASSICURA ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE POLVERI E RIDOTTI INCREMENTI DELLE PERDITE DI CARICO.

COMPOSIZIONE	FIBRA 100% POLIESTERE
TRATTAMENTO	TERMOLEGATO
REAZIONE AL FUOCO	F1 DIN 53438
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	G2
CLASSE EUROVENT	EU 2
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A _m	75,0%
PORTATA ARIA (a 1,5 m/s)	2900 m³/h
PERDITA DI CARICO INIZIALE (a 1,5 m/s)	35 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	250 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	100°C
IMBALLO	SACCO IN POLIETILENE
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA L LUNGHEZZA D DIAMETRO ROTOLO D1 DIAMETRO TUBOLARE IN CARTONE T SPESSORE MEDIA FILTRANTE	

Riferimento disegno: vefim_rotolo

CODICE	STATO DI FORNITURA	T (mm)	PREZZO (€/m²)
PR01	ROTOLO	9	a.r.
PR02	PANNELLO		a.r.

CODICE PRODOTTO		PREZZO (€)	H (m)	DIMENSIONI			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	T (mm)
				L (m)	D (m)	D1 (mm)		
PR01/50	•	a.r.	0,50	20	0,42	50	10,0	9
PR01/100	•	a.r.	1,00				20,0	
PR01/150	•	a.r.	1,50				30,0	
PR01/200	•	a.r.	2,00				40,0	

- Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it