

FILTRI CIELO CABINA

FR MICRO 600



CI - M5

GENERALITÀ

I FILTRI PER CIELO IMPIANTI DI VERNICIATURA (SERIE MICROTEX®) SONO MEDIE FILTRANTI AD ALTA EFFICIENZA IN CLASSE M5, REALIZZATE CON FIBRE DI POLIESTERE MOLTO FINI AGUGLIATE E UMETTATE CON MATERIALI ADESIVI PERMANENTI CHE TRATTENGONO IL PARTICOLATO FINE. HANNO STRUTTURA A DENSITÀ PROGRESSIVA NEL SENSO DEL FLUSSO DELL'ARIA. GARANTISCONO OTTIMA RESISTENZA AL CALORE, ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE POLVERI E BASSE PERDITE DI CARICO. SUL LATO USCITA ARIA PRESENTANO UNO STRATO PROTETTIVO ANTIPELO.

|                                                                                                                                      |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| COMPOSIZIONE                                                                                                                         | FIBRA BICOMPONENTE POLIESTERE CON RETE TESSUTA DI POLIESTERE A TRAMA LARGA |
| TRATTAMENTO                                                                                                                          | TERMOLEGATO - ANTIPEELING E UMETTATURA                                     |
| REAZIONE AL FUOCO                                                                                                                    | F1 DIN 53438                                                               |
| CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779                                                                                                      | M5                                                                         |
| CLASSE EUROVENT                                                                                                                      | EU 5                                                                       |
| ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A <sub>m</sub>                                                                                     | 97,6%                                                                      |
| PORTATA ARIA (a 0,25 m/s)                                                                                                            | 900 m³/h                                                                   |
| PERDITA DI CARICO INIZIALE (a 0,25 m/s)                                                                                              | 23 Pa                                                                      |
| PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA                                                                                                 | 450 Pa                                                                     |
| TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO                                                                                                     | 100°C                                                                      |
| IMBALLO                                                                                                                              | SACCO IN POLIETILENE                                                       |
| LEGENDA DIMENSIONI<br>H ALTEZZA<br>L LUNGHEZZA<br>D DIAMETRO ROTOLO<br>D1 DIAMETRO TUBOLARE IN CARTONE<br>T SPESSORE MEDIA FILTRANTE |                                                                            |

Riferimento disegno: vefim\_rotolo

| CODICE | STATO DI FORNITURA | T (mm) | PREZZO (€/m²) |
|--------|--------------------|--------|---------------|
| CI28   | ROTOLO             | 25     | a.r.          |
| CI29   | PANNELLO           |        | a.r.          |

| CODICE PRODOTTO |   | PREZZO (€) | H (m) | DIMENSIONI |       |         | SUPERFICIE FILTRANTE (m²) | T (mm) |
|-----------------|---|------------|-------|------------|-------|---------|---------------------------|--------|
|                 |   |            |       | L (m)      | D (m) | D1 (mm) |                           |        |
| CI28/85         | • | a.r.       | 0,85  | 20         | 0,68  | 50      | 17,0                      | 25     |
| CI28/100        | • | a.r.       | 1,00  |            |       |         | 20,0                      |        |
| CI28/115        | • | a.r.       | 1,155 |            |       |         | 23,1                      |        |
| CI28/150        | • | a.r.       | 1,50  |            |       |         | 30,0                      |        |
| CI28/205        | • | a.r.       | 2,05  |            |       |         | 41,0                      |        |

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it