

# MANOMETRO DIFFERENZIALE A COLONNA INCLINATA DI LIQUIDO AIR SENTINEL



**AIR PRESSURE  
SENTINEL**

## GENERALITÀ

I MANOMETRI A COLONNA INCLINATA DI LIQUIDO SERIE AIR PRESSURE SENTINEL SONO UTILIZZATI PER MISURE DI DEBOLI VARIAZIONI DI PRESSIONE, DEPRESSIONE, PRESSIONE DIFFERENZIALE DELL'ARIA O DEL GAS. L'AIR PRESSURE SENTINEL 25 È STATO SPECIALMENTE CONCEPITO PER IL CONTROLLO DELL'INTASAMENTO DEI FILTRI DELLE CABINE DI VERNICIATURA.

<b>DIMENSIONI</b>	152 x 76 x 15 mm
<b>GAMMA DI MISURA</b>	0-25 mm H <sub>2</sub> O, SENSIBILITÀ 5 mm per 1 mm H <sub>2</sub> O
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO CONSIGLIATA</b>	Da +5°C fino a +30°C
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO POSSIBILE</b>	Da -30°C fino a +60°C
<b>PRESSIONE STATICA MASSIMA</b>	6 bar
<b>CORPO DEL MANOMETRO</b>	Altuglas® trasparente da 15 mm di spessore
<b>COLONNA DI LIQUIDO</b>	Interamente forata nella massa, Ø 4 mm
<b>GRADUAZIONE</b>	Effettuata in serigrafia sulla parte posteriore con differenti zone di colore: da 0 - 5 mm H <sub>2</sub> O -----> BIANCO da 5 - 10 mm H <sub>2</sub> O -----> VERDE da 10- 15 mm H <sub>2</sub> O -----> GIALLO da 15 - 25 mm H <sub>2</sub> O -----> ROSSO
<b>LIQUIDO MANOMETRICO</b>	OLIO AWS 10 ROSSO - DENSITÀ 0,87 a 15°C
<b>CAPACITÀ RISERVA</b>	20 ml
<b>RACCORDI</b>	TUBO TRASPARENTE SEMIRIGIDO Ø 5x8 mm, su raccordi zigrinati in ottone nichelato Ø 6,2 mm, filetto 1/8 gas

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)
INDINTFI/1K	a.r.

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.