


CELLE FILTRANTI METALLICHE ONDULATE VZZ - G2




VZZ - G2

GENERALITÀ

LA LORO STRUTTURA SOLIDA E IL MEDIA FILTRANTE RIGENERABILE PIÙ VOLTE, LE RENDE PARTICOLARMENTE ADATTE NEI PROCESSI INDUSTRIALI CHE PRESENTANO ELEVATI CARICHI DI POLVERE. IL RAPPORTO TRA SUPERFICIE FRONTALE E SUPERFICIE FILTRANTE È CIRCA DOPPIO NEI MODELLI CON SPESSORE 48 MM E CIRCA TRIPLO IN QUELLI CON SPESSORE 98 MM. NELLA FASE DI ASSEMBLAGGIO VIENE DEDICATA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'INSERIMENTO DEL PACCO FILTRANTE IN MODO DA RENDERLO SOLIDALE AL TELAIO PER EVITARE POSSIBILI PASSAGGI DI POLVERE.

TELAIO	ACCIAIO ZINCATO
RETI DI PROTEZIONE	SU ENTRAMBI I LATI: FILO DI ACCIAIO ZINCATO ELETTROSALDATO
SETTO FILTRANTE	STRATI DI MAGLIA METALLICA IN CALZA CUSPIDATA DI ACCIAIO ZINCATO
CLASSE CEN EN779	G2
CLASSE EUROVENT	EU 2
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A _m	75%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	45 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	150 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	300 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	300°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA B BASE T SPESSORE CELLA	



Riferimento disegno: vefim_celle_ondulate

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			N° PEZZI PER		SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)	SPESSORI REALIZZABILI CON SOVRAPPREZZO (mm)	
		H	B	T	SCATOLA	PALLET				
VZZ285948	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.
VZZ404048	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.
VZZ405048	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.
VZZ406248	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZZ505048	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZZ506248	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.
VZZ595948	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.
VZZ2859100	a.r.	287	592		98	10	120	0,53	2.850	60-65-70-75-80-90-95
VZZ4040100	a.r.	400	400	5		150	0,50	2.700	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ4050100	a.r.	400	500	5		120	0,62	3.350	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ4062100	a.r.	400	625	5		90	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ5050100	a.r.	500	500	5		80	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ5062100	a.r.	500	625	5		60	0,97	5.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZZ5959100	a.r.	592	592	5		60	1,09	5.900	60-65-70-75-80-90-95	a.r.

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it