

MEDIE SINTETICHE PER ADSORBIMENTO ODORI

SCARBON



SCARBON

GENERALITÀ

MEDIA FILTRANTE SINTETICA IN FIBRA DI POLIESTERE (SERIE SCARBON) IMPREGNATA CON POLVERE DI CARBONE ATTIVO. È CONSIGLIATA PER LA DEODORIZZAZIONE IN AMBIENTI DOMESTICI O PER APPLICAZIONI POCO GRAVOSE. PUÒ ESSERE FACILMENTE INSERITA IN CELLE FILTRANTI ANCHE IN COMBINAZIONE CON ALTRE MEDIE E PREFILTRI POSTI A PROTEZIONE DEL CARBONE ATTIVO.

COMPOSIZIONE		FIBRA 100% POLIESTERE	
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO		150°C	
IMBALLO		SACCO IN POLIETILENE	
LEGENDA DIMENSIONI			
H	ALTEZZA		
L	LUNGHEZZA		
D	DIAMETRO ROTOLO		
D1	DIAMETRO TUBOLARE IN CARTONE		
T	SPESSORE MEDIA FILTRANTE		

Riferimento disegno: vefim_rotolo

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	CARBONE ATTIVO (%)	SUPERFICIE AREA (m ² /m ²)	PESO (g/m ²)	T (mm)	REAZIONE AL FUOCO		PERMEABILITÀ DELL'ARIA (l/m ² /s)
						EN 60335-2-31	DIN 53 438-3	
AO150-5	a.r.	24	40000	150	5,5	FH2		1050 (a 25 Pa)
AO220-3	a.r.	41	100000	220	3,0	FH2		1250 (a 50 Pa)
AO220-5	a.r.	35	85000	220	5,5	FH2	F1	1500 (a 50 Pa)
AO220-10	a.r.	32	77000	220	10,0	FH2		1500 (a 25 Pa)
AO360-18	a.r.	31	120000	360	18,0	FH2		1400 (a 50 Pa)
AO400-11	a.r.	38	170000	400	11,0	FH2		1500 (a 50 Pa)
AO450-8	a.r.	44	220000	450	8,0			1000 (a 50 Pa)
AO650-12	a.r.	38	270000	650	12,0	FH2		1000 (a 50 Pa)
AO360-8	a.r.	23	86000	360	8,0	FH2		950 (a 50 Pa)

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it