

CELLE CON TELAIO IN CARTONE
FUSTELLATE MISTE

AC - G4



AC - G4

GENERALITÀ

CELLE FILTRANTI A PERDERE COMPLETAMENTE IN CARTONE FUSTELLATO A MICROONDA FORMANTE UN'UNICA ROBUSTA INTELAIATURA.

TELAIO	CARTONE E/KBMT/242
RETI DI PROTEZIONE	CARTONE E/KBMT/242
SETTO FILTRANTE	PREFILTRO POLIESTERE BIANCO + FIBRA LUNGA DI VETRO
CLASSE CEN EN779	G4
CLASSE EUROVENT	EU 4
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A _m	90%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	39 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	250 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	120°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
<p>LEGENDA DIMENSIONI</p> <p>H ALTEZZA</p> <p>B BASE</p> <p>T SPESSORE CELLA</p>	

Riferimento disegno: vefim_celle_cartone

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			N° PEZZI PER SCATOLA	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)
		H	B	T			
AC102N	a.r.	592	592	48	8	0,35	1.900
AC106N	a.r.	500	860		10	0,43	2.300
AC12	a.r.	500	500		20	0,25	1.300
AC19	a.r.	500	600		20	0,30	1.600
AC37	a.r.	500	660		20	0,33	1.800
AC46	a.r.	400	625		20	0,25	1.300
AC49	a.r.	490	660		20	0,32	1.700
AC77	a.r.	400	500		20	0,20	1.100
AC92	a.r.	500	625		20	0,31	1.700
AC104	a.r.	287	592		16	0,17	900

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.