

FILTRI RACCOGLI VERNICE EDRIZZI® VARIO MEDIUM



EDRIZZI®

GENERALITÀ

I TRE TIPI DI SEPARATORI VARIO EDRIZZI® SOSTITUISCONO IL PRECEDENTE SISTEMA EDRIZZI® AUTOMOTIVE. LA LAVORAZIONE DEL CARTONE ONDULATO IGNIFUGO RENDE IL SISTEMA EDRIZZI® VARIO SICURO E STABILE. LE TRE SOLUZIONI PROMUOVONO LE CARATTERISTICHE DEI VARI TIPI DI VERNICE E COLLA DURANTE L'ASSORBIMENTO. L'EDRIZZI® VARIO MEDIUM OFFRE LA SOLUZIONE GIUSTA PER LA MAGGIOR PARTE DEI MATERIALI SUPERFICIALI ED È TESTATO E UTILIZZATO CON SUCCESSO DAL 2003 IN TUTTI I SETTORI.

TELAIO DI CONTENIMENTO	CARTONE ONDULATO
SEPARATORE	CARTONE ONDULATO
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	Fino a 100 kg/m ²
GRADO DI SEPARAZIONE	FINO A 97%
PORTATA VOLUMETRICA NOMINALE	2000-3000 m ³ /m ² h
VELOCITÀ FLUSSO INGRESSO ARIA CONSIGLIATA	0,25-2 m/s
DIFFERENZA DI PRESSIONE INIZIALE ALLA PORTATA VOLUMETRICA NOMINALE	ED300VF: 68 Pa
	ED500VF: 88 Pa
RESISTENZA ALLA UMIDITÀ	100 –150 g/m ² in 30 min secondo Coop
COMPORTAMENTO AL FUOCO	Cert. DIN4102, test infiammabilità del materiale classe B1: ignifugo
LEGENDA DIMENSIONI	
H	ALTEZZA
B	BASE
T	SPESSORE CELLA

Riferimento disegno: vefim_edrizzi

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	PESO A VUOTO (g)
		H	B	T		
ED300VM/S*	a.r.	500	500	300	fino a 80°C	1124
ED500VM/S*	a.r.	500	500	500	fino a 80°C	1892
ED300VM/M**	a.r.	500	500	300	fino a 80°C	1124
ED500VM/M**	a.r.	500	500	500	fino a 80°C	1892

* S = il filtro viene fornito smontato per ridurre gli ingombri nel trasporto

** M = il filtro viene fornito già montato

• Materiale normalmente a magazzino

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.