

FILTRI RACCOGLI VERNICE EDRIZZI® VARIO ROUGH



EDRIZZI®

GENERALITÀ

I TRE TIPI DI SEPARATORI VARIO EDRIZZI® SOSTITUISCONO IL PRECEDENTE SISTEMA EDRIZZI® AUTOMOTIVE. LA LAVORAZIONE DEL CARTONE ONDULATO IGNIFUGO RENDE IL SISTEMA EDRIZZI® VARIO SICURO E STABILE. LE TRE SOLUZIONI PROMUOVONO LE CARATTERISTICHE DEI VARI TIPI DI VERNICE E COLLA DURANTE L'ASSORBIMENTO. L'EDRIZZI® VARIO ROUGH È LA SOLUZIONE PER QUELLE APPLICAZIONI IN CUI IL VARIO MEDIUM NON RAGGIUNGE LA DURABILITÀ PREVISTA A CAUSA DELLA TROPPO RAPIDA CHIUSURA DELLE APERTURE, IN SEGUITO ALLA QUALE SI FORMANO MASSE DI VERNICE SULLA PARTE ANTERIORE DELLA SCATOLA. SI TRATTA DI MATERIALI SUPERFICIALI CON TENDENZA A SCHIUMARE.

TELAIO DI CONTENIMENTO	CARTONE ONDULATO						
SEPARATORE	CARTONE ONDULATO						
CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	Fino a 100 kg/m ²						
GRADO DI SEPARAZIONE	FINO A 97%						
PORTATA VOLUMETRICA NOMINALE	2000-3000 m ³ /m ² h						
VELOCITÀ FLUSSO INGRESSO ARIA CONSIGLIATA	0,25-2 m/s						
DIFFERENZA DI PRESSIONE INIZIALE ALLA PORTATA VOLUMETRICA NOMINALE	ED300VF: 21 Pa						
	ED500VF: 56 Pa						
RESISTENZA ALLA UMIDITÀ	100 -150 g/m ² in 30 min secondo Coop						
COMPORTEMENTO AL FUOCO	Cert. DIN4102, test infiammabilità del materiale classe B1: ignifugo						
LEGENDA DIMENSIONI <table style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>H</td> <td>ALTEZZA</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>BASE</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>SPESSORE CELLA</td> </tr> </table>		H	ALTEZZA	B	BASE	T	SPESSORE CELLA
H	ALTEZZA						
B	BASE						
T	SPESSORE CELLA						

Riferimento disegno: vefim_edrizzi

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	PESO A VUOTO (g)
		H	B	T		
ED300VR/S*	a.r.	500	500	300	fino a 80°C	802
ED500VR/S*	a.r.	500	500	500	fino a 80°C	1576
ED300VR/M**	a.r.	500	500	300	fino a 80°C	802
ED500VR/M**	a.r.	500	500	500	fino a 80°C	1576

* S = il filtro viene fornito smontato per ridurre gli ingombri nel trasporto

** M = il filtro viene fornito già montato

- Materiale normalmente a magazzino

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it