

PREFILTRAZIONE

PF3 150



PR - G3

GENERALITÀ

LE MEDIE FILTRANTI SINTETICHE (SERIE PF) SONO REALIZZATE UTILIZZANDO FIBRE DI POLIESTERE DI PRIMA QUALITÀ, DI VARIA DANARATURA E LUNGHEZZA; POSSONO ESSERE LEGATE TRA LORO MEDIANTE RESINATURA OPPURE FUSIONE DETTA ANCHE TERMOLEGATURA. SONO TUTTE A DENSITÀ PROGRESSIVA NEL SENSO DELLA DIREZIONE DELL'ARIA, IL CHE ASSICURA ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE POLVERI E RIDOTTI INCREMENTI DELLE PERDITE DI CARICO.

COMPOSIZIONE	FIBRA 100% POLIESTERE
TRATTAMENTO	TERMOLEGATO
REAZIONE AL FUOCO	F1 DIN 53438
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	G3
CLASSE EUROVENT	EU 3
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A <sub>m</sub>	89,0%
PORTATA ARIA (a 1,5 m/s)	2900 m <sup>3</sup> /h
PERDITA DI CARICO INIZIALE (a 1,5 m/s)	15 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	250 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	100°C
IMBALLO	SACCO IN POLIETILENE
<b>LEGENDA DIMENSIONI</b> H ALTEZZA L LUNGHEZZA D DIAMETRO ROTOLO D1 DIAMETRO TUBOLARE IN CARTONE T SPESSORE MEDIA FILTRANTE	

Riferimento disegno: vefim\_rotolo

CODICE	STATO DI FORNITURA	T (mm)	PREZZO (€/m <sup>2</sup> )
PR27	ROTOLO	15	a.r.
PR28	PANNELLO		a.r.

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	H (m)	DIMENSIONI			SUPERFICIE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )	T (mm)
			L (m)	D (m)	D1 (mm)		
PR27/50	a.r.	0,50	20	0,51	50	10,0	15
PR27/100	a.r.	1,00				20,0	
PR27/150	a.r.	1,50				30,0	
PR27/200	a.r.	2,00				40,0	

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it