

CARTUCCE FILTRANTI CFV



CFV

GENERALITÀ

STUDIATE PER LA SEPARAZIONE DELLE IMPURITÀ IN SOSPENSIONE NELL'ARIA, SONO UTILIZZATI DIVERSI TIPI DI MEDIA FILTRANTI CON CERTIFICAZIONE IFA-BGIA: ISTITUTO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO (BONN-GERMANY). SEBBENE VENGANO UTILIZZATE PRINCIPALMENTE NELLA DEPOLVERIZZAZIONE NON È INUSUALE TROVARLE NELLE SOFFIANTI, POMPE PER VUOTO E NEI COMPRESSORI D'ARIA. SONO REALIZZATE CON MEDIE FILTRANTI PLISETTATE. TRA QUESTE LE PIÙ DIFFUSE SONO: CELLULOSA, POLIESTERE, POLIPROPILENE E POLIESTERE ANTISTATICO.

COMPOSIZIONE

A SECONDA DEL TIPO

| CODICE PRODOTTO | | DIMENSIONI (mm) | | | SUPERFICIE FILTRANTE | PORTATA (Nm ³ /h) (a 1,2 m/s) | | | DISPONIBILI NELLE VERSIONI |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---------|-------------------------|--|------------|----------------------|--|
| | | Ø ESTERNO | Ø INTERNO | ALTEZZA | | CELLULOSA | POLIESTERE | POLIEST. ANTISTATIC. | |
| CFV600 | • | 326 | 216 | 600 | 10 m ² | 720 | 720 | 720 | Aperta/aperta Aperta/chiusa con foro Flangia a tre asole |
| CFV660 | | 326 | 216 | 660 | 12 m ² | 720 | 860 | 830 | |
| CFV1000 | | 326 | 216 | 1000 | 17 m ² | 720 | 800 | 800 | |
| CFV1200 | | 145 | 94 | 1200 | 4,3 m ² | - | 300 | 290 | Con flangia a tre asole |
| CFV920 | | 151/81 | 142 | 920 | 1,66 m ² | - | 115 | 115 | Compatibile con attacco "W" |

- Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.