

FILTRI A CARTUCCIA CON ATTACCO A BAIONETTA ACCART



ACCART

GENERALITÀ

I FILTRI A CARTUCCIA CON CARBONI ATTIVI (SERIE ACCART) SONO DEI CONTENITORI FORMATI DA UNA ROBUSTA STRUTTURA ALL'INTERNO DELLA QUALE TROVANO POSTO I CARBONI ATTIVI. TROVANO LARGO IMPIEGO NEGLI IMPIANTI DI VERNICIATURA, MA POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER ALTRE APPLICAZIONI.

RICARICABILE		SI
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA DI ESERCIZIO		70%
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO		40°
<p>LEGENDA DIMENSIONI</p> <p>H ALTEZZA CARTUCCIA</p> <p>DE DIAMETRO ϕ ESTERNO CARTUCCIA</p> <p>DI DIAMETRO ϕ INTERNO CARTUCCIA</p>		

Riferimento disegno: vefim_accart_ab1

CARATTERISTICHE	CODICE					
	AC20/2V	AC20/VX	AC20/8V	AC29/22	AC29/22X	AC29/20
STATO DI FORNITURA	VUOTA			PIENA		
CONTENUTO DI CARBONE (KG ca.)	3 KG	3 KG	3,8 KG	3 KG	3 KG	3,8 KG
ALTEZZA (H)	400	400	400	400	400	400
DIAMETRO ϕ (mm)	ϕ 143 (DE) ϕ 68 (DI)	ϕ 143 (DE) ϕ 68 (DI)	ϕ 164 (DE) ϕ 95 (DI)	ϕ 143 (DE) ϕ 68 (DI)	ϕ 143 (DE) ϕ 68 (DI)	ϕ 164 (DE) ϕ 95 (DI)
STRUTTURA DI CONTENIMENTO	LAMIERA ZINCATA	ACCIAIO INOX	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA ZINCATA	ACCIAIO INOX	LAMIERA ZINCATA
FONDELLI	LAMIERA ZINCATA	ACCIAIO INOX	LAMIERA ZINCATA	LAMIERA ZINCATA	ACCIAIO INOX	LAMIERA ZINCATA
PORTATA ARIA NOMINALE (m ³ /h)	220	220	300	220	220	300
PERDITA DI CARICO (Pa)	270	270	170	270	270	170
PREZZO (€)	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.	a.r.
COMPATIBILITÀ CON PIASTRA	AC86 AC86/2	AC86 AC86/2	AC85 AC85/2	AC86 AC86/2	AC86 AC86/2	AC85 AC85/2

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.