

TRATTAMENTO, SEPARAZIONE E FILTRAZIONE LIQUIDI

SCHEDA: C CFFV 2014 FEB 13

CARTUCCE FILTRANTI  
IN FILO AVVOLTO

CFFV



CFFV

GENERALITÀ

UTILIZZATE IN APPLICAZIONI NON PARTICOLARMENTE GRAVOSE, LE CARTUCCE FILTRANTI IN FILO AVVOLTO (SERIE CFFV) SONO ELEMENTI FILTRANTI MOLTO DIFFUSI PER LA LORO FACILE REPERIBILITÀ, FACILITÀ D’USO E BASSO COSTO. I MODELLI IN POLIPROPILENE E COTONE SONO CONFORMI AI REQUISITI FDA PER USO ALIMENTARE.

|                                                     |                                                                                          |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIALI FILTRANTI DISPONIBILI                     | POLIPROPILENE<br>COTONE<br>POLIESTERE<br>RAYON<br>NYLON<br>FIBRA DI VETRO                |                                                                                       |
| MATERIALI FILTRANTI DISPONIBILI PER L'ANIMA INTERNA | POLIPROPILENE<br>ACCIAIO INOX AISI 304<br>ACCIAIO INOX AISI 316<br>ACCIAIO INOX AISI 317 |                                                                                       |
| GRADO DI FILTRAZIONE NOMINALE (µm)                  | 1 / 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 50 / 100                                                      |                                                                                       |
| ALTEZZE                                             | 10" / 20" / 30" / 40" / 50"                                                              |                                                                                       |
| DIAMETRO Ø ESTERNO (mm)                             | 66 / 28                                                                                  |                                                                                       |
| PERDITA DI CARICO CONSIGLIATA                       | 1,7 bar                                                                                  |                                                                                       |
| PERDITA DI CARICO MASSIMA                           | 5,5 bar                                                                                  |                                                                                       |
| TIPI DI GUARNIZIONE DISPONIBILI                     | NESSUNA<br>SILICONE<br>EPDM<br>BUNA<br>VITON<br>TEFLON<br>POLYFOAM                       |                                                                                       |
| TIPI DI GUARNIZIONE DISPONIBILI                     | DOE SENZA GUARNIZIONI                                                                    |  |
|                                                     | DOE CON GUARNIZIONE                                                                      |  |
|                                                     | SOE -222 CON FONDO CIECO                                                                 |  |
|                                                     | SOE -226 CON FONDO CIECO                                                                 |  |
|                                                     | SOE -222 CON PUNTALE                                                                     |  |
|                                                     | SOE -226 CON PUNTALE                                                                     |  |
|                                                     | SOE -225 CON PUNTALE                                                                     |  |

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.