

# FILTRI A CARTUCCIA CON CARBONI ATTIVI ACCART



ACCART

## GENERALITÀ

I FILTRI A CARTUCCIA CON CARBONI ATTIVI (SERIE ACCART) SONO DEI CONTENITORI FORMATI DA UNA ROBUSTA STRUTTURA ALL'INTERNO DELLA QUALE TROVANO POSTO I CARBONI ATTIVI. TROVANO LARGO IMPIEGO NEGLI IMPIANTI DI VERNICIATURA, MA POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER ALTRE APPLICAZIONI.

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| TIPO DI CARBONE  | AIRASSORB AC22/25 <sup>(1)</sup> |
| RICARICABILE   | SI                               |
| STRUTTURA DI CONTENIMENTO  | LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO       |
| FONDELLI   | LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO       |
| UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA DI ESERCIZIO  | 70%                              |
| TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO   | 40°                              |
| <b>LEGENDA DIMENSIONI</b><br>H ALTEZZA<br>E1 LATO ESTERNO<br>E2 LATO ESTERNO<br>I1 LATO INTERNO<br>I2 LATO INTERNO |                                  |

Riferimento disegno: vefim\_accart\_qua

| CODICE | PREZZO (€) | CONTENUTO (kg. ca.) | DIMENSIONI (mm) |     |     |     |     | SUPERFICIE FILTRANTE (m <sup>2</sup> ) | SPESSORE LETTO (mm) | VELOCITÀ PORTATA PERDITA DI |                          |             | TEMPO DI |              |
|--------|------------|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|--|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------|--------------|
|        |            |                     | E1              | E2  | I1  | I2  | H   |  |                     | ARIA (m/s)                  | ARIA (m <sup>3</sup> /h) | CARICO (Pa) |          | CONTATTO (s) |
| AC34   | ●          | a.r.                | 25 kg           | 320 | 320 | 260 | 260 | 1000                                   | 1,16                | 30                          | 0,05                     | 209         | 22       | 0,60         |
|        |            |                     |                 |     |     |     |     |  |                     |                             | 0,10                     | 418         | 35       | 0,30         |
|        |            |                     |                 |     |     |     |     |  |                     |                             | 0,25                     | 1044        | 120      | 0,12         |

COMPATIBILITÀ: MECNAN - METRON - SAICO - SPANESI

|          |   |      |       |     |     |     |     |     |      |    |      |     |     |      |
|----------|---|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------|-----|-----|------|
| AC34/630 | ● | a.r. | 15 kg | 320 | 320 | 260 | 260 | 630 | 0,73 | 30 | 0,05 | 132 | 22  | 0,60 |
|          |   |      |       |     |     |     |     |     |      |    | 0,10 | 263 | 35  | 0,30 |
|          |   |      |       |     |     |     |     |     |      |    | 0,25 | 658 | 120 | 0,12 |

COMPATIBILITÀ: MECNAN

● Materiale normalmente a magazzino

<sup>(1)</sup> Come da scheda tecnica AC22/25

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA  
ALTRI TIPI DI CARBONI ATTIVI SONO DISPONIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.