

FILTRI ALTA EFFICIENZA PICCOLE PIEGHE FAE - M6/F7/F8



FAE
M6/F7/F8

GENERALITÀ

I FILTRI ALTA EFFICIENZA RISPONDONO A REQUISITI CHE LI RENDONO IDONEI AD IMPIEGHI GRAVOSI NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE E OVUNQUE VENGA RICHiesto UN ELEVATO STANDARD DI PUREZZA DELL'ARIA COME IMPIANTI DI PROCESSO E IMPIANTI INDUSTRIALI. HANNO UNA BASSA PERDITA DI CARICO, UN'ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO E UNA APPREZZABILE RESISTENZA MECCANICA.

TELAIO	MDF ⁽²⁾ (Serie L) / ACCIAIO ZINCATO (Serie M)
SETTO FILTRANTE	MICROFIBRA DI VETRO
SEPARATORI	FILO TERMOSALDATO
SIGILLANTE	POLIURETANO BICOMPONENTE
GUARNIZIONE	POLIURETANO O NEOPRENE ESPANSO
PIEGHE PACCO FILTRANTE	PICCOLE PIEGHE
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	M6 - F7 - F8
CLASSE EUROVENT	EU 6 - EU 7 - EU 8
EFFICIENZA MEDIA E _m	65% (M6) - 85% (F7) - 95% (F8)
PERDITA DI CARICO INIZIALE	200 Pa (M6) - 220 Pa (F7) - 250 Pa (F8)
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	600 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	1000 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	80°C
UMIDITÀ RELATIVA	100%
TIPO DI COLLAUDO	A CAMPIONE
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA B BASE T SPESSORE CELLA	

Riferimento disegno: vefim_piccole_pieghe

MATRICE CODICE PRODOTTO ⁽¹⁾	CODICE CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN779 ⁽¹⁾			TELAIO	DIMENSIONI (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)
	M6	F7	F8		H	B	T		
FAE_TL29233	6	7	8	MDF ⁽²⁾	305	305	292	4	870
FAE_TL29263	6	7	8		305	610		9	1.750
FAE_TL29266	6	7	8		610	610		19,4	3.500
FAE_TL29276	6	7	8		610	762		24	4.350
FAE_TL29252	6	7	8		288	593		8,1	1.700
FAE_TL29255	6	7	8		593	593		18	3.400
FAE_TM29263	6	7	8	ACCIAIO ZINCATO	305	610	292	11	1.800
FAE_TM29266	6	7	8		610	610		22	3.600
FAE_TM29276	6	7	8		610	762		27	4.500
FAE_TM29252	6	7	8		288	593		10,3	1.770
FAE_TM29255	6	7	8		593	593	18,5	3.550	
FAE_TM15063	6	7	8		305	610	150	8,5	1.700
FAE_TM15055	6	7	8		593	593		17	2.800

⁽¹⁾ Per identificare il codice esatto inserire il numero della Classe di efficienza nella matrice codice prodotto. Es: FAE 6 TL29233

⁽²⁾ Medium Density Fibreboard

VERSIONI CON FLANGIA SINGOLA (MOD. _1F) O DOPPIA (MOD. _2F) REALIZZABILI SU RICHIESTA
 VERSIONI CON RETE DI PROTEZIONE DOPPIA (MOD. _2R) REALIZZABILI SU RICHIESTA
 DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
 La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.