

FILTRI ALTA EFFICIENZA PIEGHE PROFONDE FAE - M6/F7/F9



FAE
M6/F7/F9

GENERALITÀ

I FILTRI ALTA EFFICIENZA RISPONDONO A REQUISITI CHE LI RENDONO IDONEI AD IMPIEGHI GRAVOSI NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE E OVUNQUE VENGA RICHIESTO UN ELEVATO STANDARD DI PUREZZA DELL'ARIA COME IMPIANTI DI PROCESSO E IMPIANTI INDUSTRIALI. HANNO UNA BASSA PERDITA DI CARICO, UN'ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO E UNA APPREZZABILE RESISTENZA MECCANICA.

TELAIO	MDF ⁽²⁾ (Serie L) / ACCIAIO ZINCATO (Serie M)
SETTO FILTRANTE	MICROFIBRA DI VETRO
SEPARATORI	ALLUMINIO CORRUGATO RISBORDATO
SIGILLANTE	POLIURETANO
GUARNIZIONE	NEOPRENE
PIEGHE PACCO FILTRANTE	PIEGHE PROFONDE
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	M6 - F7 - F9
CLASSE EUROVENT	EU 6 - EU 7 - EU 9
EFFICIENZA MEDIA E _m	65% (M6) - 85% (F7) - 95% (F9)
PERDITA DI CARICO INIZIALE	90 Pa (M6) - 110 Pa (F7) - 130 Pa (F9)
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	450 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	90°C (Serie L) - 120°C (Serie M)
UMIDITÀ RELATIVA	90%
TIPO DI COLLAUDO	A CAMPIONE
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA B BASE T SPESSORE CELLA	

Riferimento disegno: vefim_pieghe_profonde

MATRICE CODICE PRODOTTO ⁽¹⁾	CODICE CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN779 ⁽¹⁾			TELAIO	DIMENSIONI (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)	
	M6	F7	F9		H	B	T			
FAE_AL15033	6	7	9	MDF ⁽²⁾	305	305	150	2	400	
FAE_AL15063	6	7	9		305	610		3	800	
FAE_AL15066	6	7	9		610	610		6	1.600	
FAE_AL29233	6	7	9		305	305	292	3	800	
FAE_AL29263	6	7	9		305	610		7	1.600	
FAE_AL29255	6	7	9		592	592		13	3.050	
FAE_AL29266	6	7	9		610	610		14	3.200	
FAE_AL29276	6	7	9		610	762	17	4.000		
FAE_AM15033	6	7	9		ACCIAIO ZINCATO	305	305	150	2	400
FAE_AM15063	6	7	9			305	610		3	800
FAE_AM15066	6	7	9	610		610	6		1.600	
FAE_AM29233	6	7	9	305		305	292	3	800	
FAE_AM29263	6	7	9	305		610		7	1.600	
FAE_AM29255	6	7	9	592		592		14	3.050	
FAE_AM29266	6	7	9	610		610		13	3.200	
FAE_AM29276	6	7	9	610		762	17	4.000		

⁽¹⁾ Per identificare il codice esatto inserire il numero della Classe di efficienza nella matrice codice prodotto. Es: FAE 6 AL15033

⁽²⁾ Medium Density Fibreboard

VERSIONI CON RETE DI PROTEZIONE SINGOLA (MOD. _1R) O DOPPIA (MOD. _2R) REALIZZABILI SU RICHIESTA
DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it