

FILTRI ASSOLUTI PICCOLE PIEGHE
PER FLUSSI LAMINARI

FA - E11/E13/H14

PER QUESTO FILTRO FORNIAMO TEST REPORT CON I DATI
RISCONTRATI NEL TEST DI COLLAUDO E N° DI MATRICOLA



FA
E11/H13/H14

GENERALITÀ

FILTRI ASSOLUTI PREVISTI PER AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA CON FLUSSI LAMINARI. CONSENTONO DI REALIZZARE SOFFITTI O PARETI FILTRANTI SECONDO I REQUISITI PROGETTUALI PER OTTENERE LE CONDIZIONI DI PUREZZA DELL'ARIA RICHIESTE IN DETERMINATI SPAZI DI LAVORO. SONO IN GRADO DI SODDISFARE I REQUISITI PIÙ ELEVATI DI PUREZZA DELL'ARIA.

TELAIO	MDF ⁽²⁾
SETTO FILTRANTE	MICROFIBRA DI VETRO
SEPARATORI	FILO TERMOSALDATO
SIGILLANTE	POLIURETANO BICOMPONENTE
GUARNIZIONE	POLIURETANO ESPANSO IN UNICO PEZZO
PIEGHE PACCO FILTRANTE	PICCOLE PIEGHE
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	E11 - H13 - H14
CLASSE EUROVENT	EU 11 - EU 13 - EU 14
EFFICIENZA MPPS (%)	>95% (E11) - >99,99% (H13) - >99,999% (H14)
PERDITA DI CARICO INIZIALE (a 0,45 m/s)	70 Pa (E11) - 110 Pa (H13) - 120 Pa (H14)
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	600 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	1000 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	80°C
UMIDITÀ RELATIVA	90%
TIPO DI COLLAUDO	INDIVIDUALE A SCANSIONE
<p>LEGENDA DIMENSIONI</p> <p>H ALTEZZA</p> <p>B BASE</p> <p>T SPESSORE CELLA</p>	

Riferimento disegno: vefim_flussi_laminari

MATRICE CODICE PRODOTTO ⁽¹⁾	CODICE CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN779 ⁽¹⁾			TELAIO	DIMENSIONI (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)
	E11	H13	H14		H	B	T		
FA_TL7833FL	11	13	14	MDF ⁽²⁾	305	305	78	2,4	130
FA_TL7844FL	11	13	14		457	457		5,6	300
FA_TL7863FL	11	13	14		305	610		4,8	260
FA_TL7864FL	11	13	14		457	610		7,2	400
FA_TL7843FL	11	13	14		457	305		3,6	200
FA_TL7866FL	11	13	14		610	610		10	550
FA_TL7896FL	11	13	14		610	914		15	800
FA_TL7873FL	11	13	14		762	305		6,2	340
FA_TL7876FL	11	13	14		762	610		12,3	680
FA_TL7877FL	11	13	14		762	762		15	900

⁽¹⁾ Per identificare il codice esatto inserire il numero della Classe di efficienza nella matrice codice prodotto. Es: FA **11** TL7833FL

⁽²⁾ Medium Density Fibreboard

VERSIONI CON RETE DI PROTEZIONE SINGOLA (MOD. _1R) O DOPPIA (MOD. _2R) REALIZZABILI SU RICHIESTA
VERSIONI CON GUARNIZIONE IN NEOPRENE ESPANSO (18x5 MM) REALIZZABILI SU RICHIESTA
VERSIONI CON TELAIO SPESSORE 68 MM REALIZZABILI SU RICHIESTA
DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it