FILTRI A TASCHE IN FIBRA SINTETICA

TS - G4



GENERALITÀ

I FILTRI A TASCHE IN FIBRA SINTETICA SONO REALIZZATI CON SETTI FILTRANTI IN POLIESTERE CON DIVERSE LUNGHEZZE E SPESSORI IN BASE ALLE VARIE EFFICIENZE E COPRONO UN CAMPO DI PRESTAZIONI MOLTO AMPIO, RISPONDENDO A NUMEROSI IMPIEGHI CIVILI E INDUSTRIALI. PRESENTANO UNA GRANDE ROBUSTEZZA. SI TROVANO ANCHE SPESSO USATI COME PREFILTRI A MONTE DI FILTRI MAGGIORE EFFICIENZA O A CARBONI ATTIVI NELLE CENTRALI DI TRATTAMENTO D'ARIA.

	10.117.117.117.117.117.117.117.117.117.1				
TELAIO	LAMIERA ZINCATA				
SETTO FILTRANTE	FIBRA 100% POLIESTERE				
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	G4				
CLASSE EUROVENT	EU 4				
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	250 Pa				
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	80°C				
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%				
COLORE	BIANCO				
H ALTEZZA B BASE P PROFONDITÀ TASCA COMPRENSIVA DI TELAIO T SPESSORE TELAIO N NUMERO SETTORI (1)	N T H B P				

Riferimento disegno: vefim_tasche_t

CODICE PRODOTTO		PREZZO	ZZZO DIMENSIONI (mm)				SETTORI ⁽¹⁾	SUPERFICIE	PORTATA	ΔΡ
		(€) B H P T				(N°)	FILTRANTE (m²)	(Nm³/h)	(Pa)	
TS4/3/2536	•	a.r.	287	592	360	23	3	1,41	1.700	37
TS4/5/4536	•	a.r.	490	592			5	2,35	2.800	37
TS4/6/5536	•	a.r.	592	592			6	2,82	3.400	37
TS4/3/2550	•	a.r.	287	592	500	23	3	1,94	1.700	34
TS4/5/4550	•	a.r.	490	592			5	3,23	2.800	34
TS4/6/5550	•	a.r.	592	592			6	3,88	3.400	34
					_					_
TS4/3/2560	•	a.r.	287	592	600		3	2,31	1.700	30
TS4/5/4560	•	a.r.	490	592		23	5	3,85	2.800	30
TS4/6/5560	•	a.r.	592	592			6	4,62	3.400	30

[•] Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.





⁽¹⁾ Paralleli al lato H